

Serie TPCX transpallet elettronico a timone in acciaio INOX, con pedana operatore ribaltabile e spondine laterali

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 04/2011

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Icem	
	1.2	Modello	TPCX 20 AR	
	1.3	Alimentazione	elettrica	
	1.4	Posizione operatore	da terra/su pedana	
	1.5	Portata nominale	Q (t)	2.0
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
	1.8	Da tallone forche a metà asse posteriore	x (mm)	896
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	1339
	Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5)	kg
2.2		Peso con carico su asse ant./post.	kg	1067/1678
2.3		Peso senza carico su asse ant./post.	kg	625/120
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU	
	3.2	Dimensione ruote anteriori	mm	ø 250
	3.3	Dimensione ruote posteriori	mm	ø 85
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	mm	ø 125
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)		1x +2/ 2 o 4
	3.6	Carreggiata anteriore	b ₁₀ (mm)	586
	3.7	Carreggiata posteriore	b ₁₁ (mm)	379
Dimensioni base	4.4	Corsa sollevamento forche	h ₃ (mm)	115
	4.9	Altezza timone posizione guida min/max	h ₁₄ (mm)	1090/1435
	4.15	Altezza forche abbassate	h ₁₃ (mm)	86
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ (mm)	1865
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l ₂ (mm)	715
	4.21	Larghezza totale	b ₁ (mm)	770
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	60x181x1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₅ (mm)	560
	4.32	Luce libera a metà passo	M ₂ (mm)	26
	4.33	Corsia lavoro con pallet 1000x1200 longitud.	Ast (mm)	2139
	4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200 longitud.	Ast (mm)	2139
4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1635	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	8.5/8.5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.05/0.07
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.10/0.06
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	%	12/18
	5.10	Freno di esercizio		elettronico
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S ₂ 60min	kW	2
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S ₃ 10%	kW	2.2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K ₅	V/Ah	24/320
	6.5	Peso batteria	kg	280
	8.1	Impianto elettronico		AC
8.4	Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore	dB (A)	70	

Serie TPCX transpallet elettronico a timone in acciaio INOX, con pedana operatore ribaltabile e spondine laterali

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 04/2011

